

HOLZLASUR

Technisches Merkblatt



Eigenschaften

Just Paints Holzlasur ist eine konventionelle, lösemittelhaltige Holzlasur mit natürlichem Leinölfirnis. Geeignet für alle Holzarten im Außenbereich. **Just Paints Holzlasur** dringt tief in das Holz ein und schützt es wirksam vor Witterungseinflüssen. Das vorzeitige Vergrauen des Holzes durch Sonnenlicht wird dadurch verhindert. Die Natürlichkeit des Holzes bleibt lange erhalten.

Anwendungsbeispiele

Holzfassaden
Balkone
Zäune
Gartenmöbel
Gartenhaus etc.

Farbtöne

Siehe Farbtonkarte

Glanzgrad

Glänzend

Verbrauch

ca. 100 – 200 ml/m² pro Auftrag

Vorbehandlung



Das zu lasierende Holz muss trocken und sauber sein. Unbehandelte Hölzer können sofort gestrichen werden. Zu renovierende Hölzer müssen angeschliffen werden. Lose Lackreste und Beschichtungen müssen dabei abgeschliffen werden (Korn 120). **Just Paints Holzlasur** kann auf geschliffene oder sägeraue Hölzer aufgetragen werden.

Applikation



Just Paints Holzlasur ist verarbeitungsfertig und lässt sich mit Rolle oder einem Lasurpinsel verarbeiten. Empfohlen werden 2-3 Anstriche. Die Intensität des Farbtönen variiert mit der Anzahl der Anstriche. Die Objekttemperatur sollte bei der Verarbeitung zwischen 10°C und 25°C liegen.

Trocknung



Überstreichbar nach ca. 2-3 Stunden
Durchtrocknung nach ca. 16 Std. bei 20°C
Die Trocknungszeit ist abhängig von der Holzart.

Lagerung



Bei original verschlossenen Gebinden 12 Monate, Lagerung nicht unter 5°C und nicht über 35°C.

ACHTUNG!



Holzlasuren können zur Selbstentzündung neigen. Deshalb stets darauf achten, mit **Just Paints Holzlasur** getränkte Lappen und Utensilien zu wässern oder ausgebreitet trocknen zu lassen. Nur in gewässertem oder ausgetrocknetem Zustand in der Mülltonne entsorgen. So lässt sich die Gefahr der Selbstentzündung vermeiden.

Hinweis:

Sowohl der Inhalt unserer Merkblätter als auch unsere anwendungstechnische Beratung haben beratenden Charakter; sie sind unverbindlich und begründen weder ein vertragliches Rechtsverhältnis noch eine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Die Prüfung, ob die gelieferte Ware für den vorgesehenen Einsatz geeignet ist, obliegt allein dem Käufer. Wir empfehlen ausreichende Vorversuche. Die technischen Merkblätter der oben genannten Produkte sind zusätzlich zu beachten.



Stand: 01/2025_Version:1.0

