

MÖBELÖL

Technisches Merkblatt



Eigenschaften

Just Paints Möbelöl besteht aus nachhaltigem, natürlichem Tungöl, sowie Wachsen und zeichnet sich durch seine angenehme Haptik und durch hervorragende Beständigkeit aus. Es ist mild und geruchsarm. Bereits nach wenigen Stunden Trocknung ist die Oberfläche einsatzbereit.

Anwendungsbeispiele

Holzmöbel
Arbeitsplatten
Holztüren etc.

Farbtöne

farblos

Glanzgrad

matt

Verbrauch

ca. 30 – 50 ml/m² pro Auftrag

Hinweis:

Sowohl der Inhalt unserer Merkblätter als auch unsere anwendungstechnische Beratung haben beratenden Charakter; sie sind unverbindlich und begründen weder ein vertragliches Rechtsverhältnis noch eine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Die Prüfung, ob die gelieferte Ware für den vorgesehenen Einsatz geeignet ist, obliegt allein dem Käufer. Wir empfehlen ausreichende Vorversuche. Die technischen Merkblätter der oben genannten Produkte sind zusätzlich zu beachten.



Vorbehandlung

Die zu ölegenden Holzoberflächen müssen sauber und trocken sein. Je nach Zustand des Holzes empfiehlt sich ein leichtes Anschleifen. Alte und verwitterte Oberflächen sollten bis zum „gesunden“ Holz mit Schleifpapier (Korn 180) geschliffen werden. Nach dem Ölen erscheint wieder die natürliche Holzoptik.



Applikation

Unbehandelte Holzoberflächen:

Just Paints Möbelöl wird auf die entsprechend vorbereiteten und gesäuberten Holzoberflächen mit einem Pinsel, einer Rolle oder einem Microfasertuch dünn aufgetragen. Bei stark saugenden Hölzern wird empfohlen, auf vollständige Sättigung des Holzes zu achten.

Bereits behandelte Holzoberflächen:

Entweder leicht Anscotchen (Schleifvlies) oder direkt Nachölen. Bei stärker bis stark verschmutzten Oberflächen bis zur natürlichen Holzfarbe anschleifen (Korn 320–400). Die Holzoberfläche wird anschließend mit einem Pad oder Microfasertuch auspoliert. Es darf kein überschüssiges Öl auf der Holzoberfläche erkennbar sein. Die zu ölegenden Objekte sollten innerhalb von 16 Stunden nicht mit Wasser in Berührung kommen.



Trocknung

16 Stunden nach dem Einölen wasserabweisend. Vorsichtig benutzbar nach 1-2 Tagen. Die Trocknung ist abhängig von der Umgebungstemperatur.



Pflegeempfehlung

Vermeiden Sie stehende Wasserflecken. Färbende Lebensmittel (z.B. Rotwein, Schwarztee, Senf) müssen direkt abgewischt werden. Keine heißen Gegenstände (z.B. Töpfe) ohne Schutz auf die Holzoberfläche stellen. Zum Reinigen verwenden Sie eine neutrale Seifenlösung (Keinesfalls starke Haushaltsreiniger wie z.B. Glasreiniger oder Badreiniger!). Verwenden Sie ein haushaltsübliches Geschirrtuch oder Lappen (Kein Microfasertuch).



Lagerung

Bei original verschlossenen Gebinden 12 Monate, Lagerung nicht unter 5°C und nicht über 35°C.



ACHTUNG!

Öle auf pflanzlicher Basis können zur Selbstentzündung neigen. Deshalb stets darauf achten, mit **Just Paints Möbelöl** getränkte Lappen und Utensilien zu wässern oder ausgebreitet trocknen zu lassen. Nur in gewässertem oder ausgetrocknetem Zustand in der Mülltonne entsorgen. So lässt sich die Gefahr der Selbstentzündung vermeiden.

Stand: 01/2025_Version:1.0

